



KARTA TECHNICZNA

ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Opis produktu Klarowna, bezbarwna ciecz, mieszanina

Zastosowanie Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów chloro kauuczukowych i poliwinylowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych; może być stosowany do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu; może służyć także jako zmywacz do lakierów

Właściwości

BARWA, WYGLĄD	Bezbarwny, klarowny
GĘSTOŚĆ	0,850 - 0,870 g/L
KONSYSTENCJA	ciecz o niskiej lepkości
OKRES WAŻNOŚCI	2 lata od daty produkcji

Zawiera

ACETON, TOLUEN, OCTAN ETYLU, OCTAN BUTYLU, KSYLEN

Dostępne opakowania

OBJĘTOŚĆ	OPAKOWANIE	Ilość szt. w pudełku	Ilość szt. na palecie
0,5 L	butelka	24	648 (27 kartonów)
1 L	butelka	15	405 (27 kartonów)
5 L	kanister	4	108 (27 kartonów)
10 L	kanister UN		42 (2 warstwy)
20 L	kanister UN		28 (2 warstwy)
30 L	kanister UN		16 (2 warstwy)
200 L	beczka		2 - 4
1000 L	DPPL		1
24 T	autocysterna		

Aplikacja

Zaleca się przeprowadzenie testu kompatybilności na małej próbce, następnie dodawanie produktu niewielkimi porcjami mieszając w wyrobie gotowym, do uzyskania pożądanej lepkości.

Magazynowanie

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

Uwagi

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności. Za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.